




RELIURE - par reliure métalliques + plastique

DSB

CW-350 (manuelle) / CW-4500 (électrique)

Perforelieuses 2-en1 : reliures plastique + reliures métalliques

Brevet international



Le double système de perforation et de reliure intégré à ces modèles est parfaitement adapté pour relier des dossiers, soit avec des anneaux plastique soit avec des anneaux métalliques. Le résultat obtenu est professionnel. Le modèle manuel, très économique, offre néanmoins de très bonnes performances. La possibilité de le ranger verticalement constitue un autre atout gain de place.

Qualité, robustesse, ergonomie :

- Conception allemande robuste et bien pensée
- Brevets et certificats internationaux
- Double système de perforation et de reliure
- Système de support des reliures métalliques unique
- Réglage précis de la fermeture des reliures métalliques
- Capteurs de sécurité indiquant le trop-plein de confettis
- Moteur électrique puissant pour la CW-4500
- Design moderne



21


perforations



34

perforations





Cette machine tout-en-un est ultra-polyvalente : reliure plastique + reliure métallique. Elle offre un moyen économique et efficace de relier des documents sans sacrifier à la qualité.



Nouveau système d'accrochage des reliures métalliques.



Indicateur de diamètre de reliures.



Butée de taquage du papier réglable.



Micro-ajustement pour une fermeture précise des reliures métalliques.



Un design unique et bien pensé facilite le rangement en position verticale pour un gain de place appréciable.

CW-350

CW-4500

Trous de perforation	Rectangulaires pour reliures plastique (3 x 8mm) Rectangulaires pour reliures métalliques (3 x 4mm)	Rectangulaires pour reliures plastique (3 x 8mm) Rectangulaires pour reliures métalliques (3 x 4mm)
Capacité de perforation	Reliure plastique: 19/21 trous - 20 feuilles de 80g Reliure métallique: 32/34 trous - 15 feuilles de 80g Couvertures PVC de 0.2mm - 2 feuilles	Reliure plastique: 19/21 trous - 25 feuilles de 80g Reliure métallique: 32/34 trous - 20 feuilles de 80g Couvertures PVC de 0.2mm - 2 feuilles
Capacité de reliure	Reliure plastique: 500 feuilles maxi. (6mm à 51mm) Reliure métalliques: 250 feuilles maxi. (5mm à 28mm)	Reliure plastique: 500 feuilles maxi. (6mm à 51mm) Reliure métalliques: 250 feuilles maxi. (5mm à 28mm)
Nombre de poinçons	21 pour les reliure plastique 34 pour les reliures métalliques	21 pour les reliures plastique 34 pour les reliures métalliques
Poinçons débrayables	Non	Non
Format du papier	A4 maximum	A4 maximum
Marge de perforation	Réglable pour la reliure plastique	Réglable pour la reliure plastique
Butée de taquage du papier	Réglable	Réglable
Chargement du papier	Vertical	Vertical
Perforation	Manuelle	Electrique
Productivité	Fonctions séparées de perforation et de reliure pouvant être activées simultanément	Fonctions séparées de perforation et de reliure pouvant être activées simultanément
Dimensions (LxPxH)	460 x 430 x 205 mm	440 x 530 x 215 mm
Poids net	14 kg	20 kg